



## BOBST SP 142 ER

<b>Rif</b>	24036421
<b>Tipo</b>	Die Cutting/fustellatrici
<b>Marca</b>	Bobst
<b>Modello</b>	SP 142 ER
<b>Anno</b>	1987
<b>Matricola</b>	057403303
<b>Visibile</b>	Centro Revisioni Sbm a Robecco sul Naviglio (MI)

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO](#)

### ACCESSORI

- Mettifoglio universale
- **Non-stop nel mettifoglio con spade**
- Testina motorizzata del gruppo aspirante
- Pianale mettifoglio con spostamento laterale automatico
  
- Sincronizzatore dei fogli regolabile in marcia, consente di adattare il ciclo del mettifoglio a quello della platina
- Tavolo d'introduzione con 4 registri anteriori regolabili a coppia, con controllo della presenza del foglio
- Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio.
- **SQUADRA SPINGENTE PER CARTONE ONDULATO LATO OPPOSTO OPERATORE (OOS)**
- Controllo elettronico del doppio foglio
- Abbatti-foglio (Guida d'introduzione dei fogli in pinza)
- Telaio superiore con dispositivo di sollevamento pneumatico
- **D-7 ATTREZZATURA DI TRASPORTO RINFORZATA Per cartone teso rigido ed il cartone ondulato imbarcato, comprendente: - Introduuttori e cinghie superiori - Elementi di trasporto superiori (cinghie larghe)**
- Cinghie di trasporto guidate lateralmente
  
- **RESOCELL da 22.5mm con piastra di compensazione da 4mm e lamierino da 1mm (totale 5mm)**
- **Piastra supporto con centraggi micrometrici per lamierini da 1 mm**
- **1 TELAIO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA A FONDO FISSO, LAMIERA DI FONDO SPESSORE 2 MM E PIASTRA SINTETICA DI PROTEZIONE DEL TACCHEGGIO,**

## **SPESSORE 1 MM (NECESSITA DI UNA FUSTELLA A PIENO FORMATO)**

- TELAIO A CASSETTO SUPERIORE
- **TELAIO A CASSETTO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE**
- **TELAIO A CASSETTO CENTRALE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE**
- TELAIO A CASSETTO INFERIORE
- **Sistema di chiusura a 3 punti del telaio di estrazione**
  
- **TELAIO A CASSETTO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI SEPARAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI SEPARAZIONE**
- Telaio universale per separatore di pose
- **DISPOSITIVO DI FRENATURA DEI FOGLI TRAMITE SISTEMA "BERNOULLI" ALLA STAZIONE DI SEPARAZIONE**
- **Sistema di chiusura a 3 punti del telaio di separazione di pose**
  
- Versione da 6.500 copie/h
- Tutti i libri macchina, manuali e accessori standard
- **SOPRA ELEVATA 650 MM**
- **POMPA SOFFIERIA BECKER**
- **ASPIRAZIONE CON PIAB**
- Dispositivo Centerline per il cambio rapido di lavoro
- Sistema Bobst-electronic per la gestione della macchina
- Convogliatore per cambio automatico bancale in uscita
- Incartatore