



## HEIDELBERG CD102-5 L

<b>Rif</b>	24036458
<b>Tipo</b>	Sheetfed Offset/Offset a foglio
<b>Marca</b>	Heidelberg
<b>Modello</b>	CD102-5 L
<b>Anno</b>	2002
<b>Matricola</b>	544969
<b>Copie stampate</b>	200
<b>Visibile</b>	In produzione

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO](#)

### ACCESSORI

- CP 2000 console touch screen, controllo reg. assiale, circonferenziale e diagonale, apertura calamai a distanza, velocità rotazione duttori inchiostro, memorizzazione lavori
- CP 2000 MasterLevel
- CP 2000 Preset Link : pre-collegamento diretto da Prepress interface a CP 2000
- Service SpectroDrive Techkon di calibrazione con spostamento remoto calamai
- Fotocellule elettroniche sulle squadre laterali
- Preset : regolazione automatica del formato in entrata e in uscita da CP 2000
- Controllo elettronico del doppio addizionale
- N.ro 2 Ionizzatori Eltex nel mettifoglio
- Dispositivo antistatico Eltex nel mettifoglio
- Air transfer system: sistema di trasporto del foglio a cuscino d'aria con tutte le regolazioni dell'aria delle soffierie, installate lungo il percorso del foglio, si pre-settano in base alle specifiche grammature della carta dal pulpito
- Dispositivo automatico di lavaggio dei rulli inchiostri programmabile e regolabile da CP 2000
- Dispositivo lavaccauciù automatico Modulare programmabile e regolabile da CP 2000
- Dispositivo di lavaggio dei cilindri stampa automatico Modulare programmabile e regolabile da CP 2000
- Autoplate : inserimento automatizzato delle lastre
- Bagnatura pellicolare Alcolor
- CombiStar: unità controllo temperatura gruppo inchiostriatore Technotrans combinato con refrigerazione bagnatura TECNOTRANS e dispositivo ALCOSMART per il dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA)
- Tutti i cilindri cromati
- WashStar : pulizia automatizzata delle bacchette del lavaccauciù
- Regolazione remota macinatori/macinazione zero
- Gruppo di verniciatura separato con camera racla Tresu e rullo anilox

- TRESU AQUA L10 Circolatore della vernice
- CleanStar : filtro per l'aspirazione della polvere dell'antiscartino
- Antiscartino Grafix Exactronic Duo Plus : distribuzione della polvere nella stampa in bianca e contemporaneamente in volta
- Non-stop in uscita
- Rallenta foglio con tamburo di aspirazione 10 mm
- DryStar 2000 : Forno Heidelberg a raggi infrarossi con lame ad'aria calda
- ScrollStar : compressore Atlas Copco
- AirStar : cabina dell'aria centralizzata refrigerata ad aria
- Velocità : 15.000 fogli/ora