



HEIDELBERG CD102-5 LX2 Hibrid

Rif	25036502
Tipo	Sheetfed Offset/Offset a foglio
Marca	Heidelberg
Modello	CD102-5 LX2 Hibrid
Anno	2008
Matricola	548993
Copie stampate	105
Visibile	In produzione

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO](#)

ACCESSORI

- Prinect Press Center touch screen console, controllo reg. assiale, circonferenziale e diagonale, apertura calamai a distanza, velocità rotazione duttori inchiostro, memorizzazione lavori
- **Axis Control : controllo qualità spettrofotometrico con regolazione automatica dei calamai**
- Preset Plus nel mettifoglio : nastro trasportatore aspirante a 3 sezioni di trasporto dei fogli ai registri frontali
- **Sensore a ultrasuoni per il controllo del doppio foglio**
- **Controllo elettronico del doppio sulla squadra**
- **Controllo sulle squadre laterali**
- **Controllo multiplo del foglio disinseribile**
- **Controllo multiplo del foglio/rullo anteriore**
- **Soffiatori bordi posteriori nel mettifoglio**
- Dispositivo automatico di lavaggio dei rulli inchiostri programmabile e regolabile da Prinect Press Center
- Dispositivo lavacaucchiù automatico "Modulare" programmabile e regolabile da Prinect Press Center
- Dispositivo di lavaggio dei cilindri stampa automatico "Modulare" programmabile e regolabile da Prinect Press Center
- Autoplate : inserimento automatizzato delle lastre
- Air transfer system: sistema di trasporto del foglio a cuscino d'aria con tutte le regolazioni dell'aria delle soffierie, installate lungo il percorso del foglio, si pre-settano in base alle specifiche grammature della carta dal pulpito e in base alla vel

- Bagnatura pellicolare Alcolor
- CombiStar: unità controllo temperatura gruppo inchiostro Technotrans combinato con refrigerazione bagnatura Technotrans e dispositivo AlcoSmart per il dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA)
- **WashStar : pulizia automatizzata delle bacinelle del lavaccauciù**
- **Nr.1 Interdeck LED UV AMS**
- **Regolazione remota macinatori/macinazione zero**

- **Gruppo di vernice separato 550 L./H. con camera racla Tresu e anilox + registro diagonale motorizzato**

- Preset Plus in uscita : vaste possibilità di preset e memorizzazione, sistema pinze uscita aerodinamiche, sistema frenatura del foglio pre-settabile in remoto, pannello di controllo in uscita per la gestione delle principali funzioni
- **X2 uscita modulare allungata n.ro 2 moduli (160 cm / X2)**
- **DryStar 3000 Combination via CanOpen (Versione 2 moduli) : modulo pos.1 6xIR/HA slitta forno IR ed HA lame ad aria calda; modulo pos.3 KL slitta ad aria fredda**
- **Forno LED UV AMS in uscita**
- Antiscartino Weko PowderStar AP 500
- Piastra guida fogli raffreddata in uscita
- **CleanStar : filtro per l'aspirazione della polvere dell'antiscartino**
- **Rallenta foglio con tamburo di aspirazione 9 mm**

- ScrollStar : compressore Atlas Copco
- **AirStar Pro : cabina dell'aria centralizzata refrigerata ad aria**

- StaticStar Compact : N.ro 2 Ionizzatori Eltex nel mettifoglio, barre antistatiche entrata e uscita
- Velocità: 15.000 fogli/ora